Definition durch Fall-Unterscheidung:

```
# let rec len = fun l -> match l
                          with [] -> 0
                          | x::xs -> 1 + len xs;;
val len : 'a list -> int = <fun>
# len [1;2;3];;
- : int = 3
```

... kann kürzer geschrieben werden als:

```
# let rec len = function [] -> 0
                       | x::xs -> 1 + len xs;;
val len : 'a list -> int = <fun>
# len [1;2;3];;
- : int = 3
```

Fall-Unterscheidung bei mehreren Argumenten:

```
# let rec app l y = match l
                    with [] -> y
                    | x::xs -> x :: app xs y;;
val app : 'a list -> 'a list -> 'a list = <fun>
# app [1;2] [3;4];;
- : int list = [1; 2; 3; 4]
```

Fall-Unterscheidung bei mehreren Argumenten:

```
# let rec app l y = match l
                    with [] -> y
                    | x::xs -> x :: app xs y;;
val app : 'a list -> 'a list -> 'a list = <fun>
# app [1;2] [3;4];;
- : int list = [1; 2; 3; 4]
```

... kann auch geschrieben werden als:

```
# let rec app = function [] -> fun y -> y
                       | x::xs -> fun y -> x::app xs y;;
val app : 'a list -> 'a list -> 'a list = <fun>
# app [1;2] [3;4];;
- : int list = [1; 2; 3; 4]
```

Lokale Definitionen

Definitionen können mit `let` lokal eingeführt werden:

```
# let     x = 5
  in let sq = x*x
  in     sq+sq;;
- : int = 50
# let facit n = let rec
      iter m yet = if m>n then yet
                   else iter (m+1) (m*yet)
      in iter 2 1;;
val facit : int -> int = <fun>
```

2.7 Benutzerdefinierte Typen

Beispiel: Spielkarten

Wie kann man die Farbe und den Wert einer Karte spezifizieren?

1. Idee: Benutze Paare von Strings und Zahlen, z.B.

`("Karo",10)`	$\equiv$	Karo Zehn
`("Kreuz",12)`	$\equiv$	Kreuz Bube
`("Pik",1)`	$\equiv$	Pik As

Nachteile:

- Beim Test auf eine Farbe muss immer ein String-Vergleich stattfinden

  $\longrightarrow$ ineffizient!
- Darstellung des Buben als `12` ist nicht intuitiv

  $\longrightarrow$ unleserliches Programm!
- Welche Karte repräsentiert das Paar `("Kaor",1)`?

  (Tippfehler werden vom Compiler nicht bemerkt)

Besser: Aufzählungstypen von Ocaml.

Beispiel: Spielkarten

2. Idee: Aufzählungstypen

```
# type farbe = Karo | Herz | Pik | Kreuz;;
type farbe = Karo | Herz | Pik | Kreuz
# type wert = Neun | Bube | Dame | Koenig | Zehn | As;;
type wert = Neun | Bube | Dame | Koenig | Zehn | As
# Kreuz;;
- : farbe = Kreuz
# let pik_bube = (Pik,Bube);;
val pik_bube : farbe * wert = (Pik, Bube)
```

Vorteile:

→ Darstellung ist intuitiv.

→ Tippfehler werden erkannt:

```
  # (Kaor,As);;
Unbound constructor Kaor
```

→ Die interne Repräsentation ist effizient :-)

Bemerkungen:

→ Durch `type` wird ein neuer Typ definiert.

→ Die Alternativen heißen Konstruktoren und werden durch | getrennt.

→ Jeder Konstruktor wird groß geschrieben und ist eindeutig einem Typ zugeordnet.

Aufzählungstypen (cont.)

Konstruktoren können verglichen werden:

```
# Kreuz < Karo;;
- : bool = false;;
# Kreuz > Karo;;
- : bool = true;;
```

Pattern Matching auf Konstruktoren:

```
# let istTrumpf = function
                    (Karo,_)     -> true
                  | (_,Bube)     -> true
                  | (_,Dame)     -> true
                  | (Herz,Zehn)  -> true
                  | (_,_)        -> false;;
```

```
val istTrumpf : farbe * wert -> bool = <fun>
```

Damit ergibt sich z.B.:

```
# istTrumpf (Karo,As);;
- : bool = true
# istTrumpf (Pik,Koenig);;
- : bool = false
```

Eine andere nützliche Funktion:

```
# let string_of_farbe = function
                        Karo  -> "Karo"
                      | Herz  -> "Herz"
                      | Pik   -> "Pik"
                      | Kreuz -> "Kreuz";;
val string_of_farbe : farbe -> string = <fun>
```

Beachte:

Die Funktion `string_of_farbe` wählt für eine Farbe in konstanter Zeit den zugehörigen String aus (der Compiler benutzt – hoffentlich – Sprungtabellen :-)

Jetzt kann Ocaml schon fast Karten spielen:

```
# let sticht = function
               ((Herz,Zehn),_)         -> true
             | (_,(Herz,Zehn))         -> false
             | ((f1,Dame),(f2,Dame)) -> f1 > f2
             | ((_,Dame),_)            -> true
             | (_,(_,Dame))            -> false
             | ((f1,Bube),(f2,Bube)) -> f1 > f2
             | ((_,Bube),_)            -> true
             | (_,(_,Bube))            -> false
             | ((Karo,w1),(Karo,w2)) -> w1 > w2
             | ((Karo,_),_)            -> true
             | (_,(Karo,_))            -> false
             | ((f1,w1),(f2,w2))       -> if f1=f2 then w1 > w2
                                          else false;;
```

```
  ...
# let nimm (karte2,karte1) =
      if sticht (karte2,karte1) then karte2 else karte1;;

# let stich (karte1,karte2,karte3,karte4) =
      nimm (karte4, nimm (karte3, nimm (karte2,karte1)));;

# stich ((Herz,Koenig),(Karo,As), (Herz,Bube),(Herz,As));;
- : farbe * wert = (Herz, Bube)
# stich((Herz,Koenig),(Pik,As), (Herz,Koenig),(Herz,As));;
- : farbe * wert = (Herz, As)
```

Summentypen

Summentypen sind eine Verallgemeinerung von Aufzählungstypen, bei denen die Konstruktoren Argumente haben.

Beispiel: Hexadezimalzahlen

```
type hex = Digit of int | Letter of char;;
let char2dez c = if c >= 'A' && c <= 'F'
       then (Char.code c)-55
    else if c >= 'a' && c <= 'f'
       then (Char.code c)-87
    else -1;;
let hex2dez = function
              Digit n -> n
            | Letter c -> char2dez c;;
```

Char ist ein Modul, der Funktionalität für char sammelt :-)

Ein Konstruktor, der mit `type t = Con of <typ> | ...`
definiert wurde, hat die Funktionalität `Con : <typ> -> t` —
muss aber stets angewandt vorkommen ...

```
# Digit;;
The constructor Digit expects 1 argument(s),
but is here applied to 0 argument(s)
# let a = Letter 'a';;
val a : hex = Letter 'a'
# Letter 1;;
This expression has type int but is here used with type char
# hex2dez a;;
- : int = 10
```

Datentypen können auch rekursiv sein:

```
type folge = Ende | Dann of (int * folge)

# Dann (1, Dann (2, Ende));;
- : folge = Dann (1, Dann (2, Ende))
```

Beachte die Ähnlichkeit zu Listen ;-)

Rekursive Datentypen führen wieder zu rekursiven Funktionen:

```
# let rec n_tes = function
                    (_,Ende) -> -1
                  | (0,Dann (x,_)) -> x
                  | (n,Dann (_, rest)) -> n_tes (n-1,rest);;
val n_tes : int * folge -> int = <fun>

# n_tes (4, Dann (1, Dann (2, Ende)));;
- : int = -1
# n_tes (2, Dann (1, Dann(2, Dann (5, Dann (17, Ende)))));;
- : int = 5
```