Summentypen

Summentypen sind eine Verallgemeinerung von Aufzählungstypen, bei denen die Konstruktoren Argumente haben.

Beispiel: Hexadezimalzahlen

```
type hex = Digit of int | Letter of char;;
let char2dez c = if c >= 'A' && c <= 'F'
       then (Char.code c)-55
    else if c >= 'a' && c <= 'f'
       then (Char.code c)-87
    else -1;;
let hex2dez = function
              Digit n -> n
            | Letter c -> char2dez c;;
```

Char ist ein Modul, der Funktionalität für char sammelt :-)

Ein Konstruktor, der mit `type t = Con of <typ> | ...`
definiert wurde, hat die Funktionalität `Con : <typ> -> t` —
muss aber stets angewandt vorkommen ...

```
# Digit;;
The constructor Digit expects 1 argument(s),
but is here applied to 0 argument(s)
# let a = Letter 'a';;
val a : hex = Letter 'a'
# Letter 1;;
This expression has type int but is here used with type char
# hex2dez a;;
- : int = 10
```

Datentypen können auch rekursiv sein:

```
type folge = Ende | Dann of (int * folge)

# Dann (1, Dann (2, Ende));;
- : folge = Dann (1, Dann (2, Ende))
```

Beachte die Ähnlichkeit zu Listen ;-)

Rekursive Datentypen führen wieder zu rekursiven Funktionen:

```
# let rec n_tes = function
                  (_,Ende) -> -1
                | (0,Dann (x,_)) -> x
                | (n,Dann (_, rest)) -> n_tes (n-1,rest);;
val n_tes : int * folge -> int = <fun>

# n_tes (4, Dann (1, Dann (2, Ende)));;
- : int = -1
# n_tes (2, Dann (1, Dann(2, Dann (5, Dann (17, Ende)))));;
- : int = 5
```

Anderes Beispiel:

```
# let rec runter = function
                    0 -> Ende
                  | n -> Dann (n, runter (n-1));;
val runter : int -> folge = <fun>

# runter 4;;
- : folge = Dann (4, Dann (3, Dann (2, Dann (1, Ende))));;
# runter -1;;
Stack overflow during evaluation (looping recursion?).
```

Der Options-Datentyp

Ein eingebauter Datentyp in Ocaml ist `option` mit den zwei Konstruktoren `None` und `Some`.

```
# None;;
- : 'a option = None
# Some 10;
- : int option = Some 10
```

Er wird häufig benutzt, wenn eine Funktion nicht für alle Eingaben eine Lösung berechnet:

```
# let rec n_tes = function
                  (n,Ende) -> None
                | (0, Dann (x,_)) -> Some x
                | (n, Dann (_,rest)) -> n_tes (n-1,rest);;
val n_tes : int * folge -> int option = <fun>

# n_tes (4,Dann (1, Dann (2, Ende)));;
- : int option = None
# n_tes (2, Dann (1, Dann (2, Dann (5, Dann (17, Ende)))));;
- : int option = Some 5
```

3 Funktionen – näher betrachtet

- Endrekursion
- Funktionen höherer Ordnung
  - → Currying
  - → Partielle Anwendung
- Polymorphe Funktionen
- Polymorphe Datentypen
- Namenlose Funktionen

3.1 Endrekursion

Ein letzter Aufruf im Rumpf *e* einer Funktion ist ein Aufruf, dessen Wert den Wert von *e* liefert ...

```
let f x = x+5
let g y = let z = 7
          in if y>5 then f (-y)
             else z + f y
```

Der erste Aufruf in ein letzter, der zweite nicht :-)

$\Longrightarrow$ Von einem letzten Aufruf müssen wir nicht mehr zur aufrufenden Funktion zurück kehren.

$\Longrightarrow$ Der Platz der aufrufenden Funktion kann sofort wiederverwendet werden !!!

Eine Funktion f heißt endrekursiv, falls sämtliche rekursiven Aufrufe von f letzt sind.

Beispiele

```
let rec fac1 = function
     (1,acc) -> acc
   | (n,acc) -> fac1 (n-1,n*acc);;

let rec loop x = if x<2 then x
                 else if x mod 2 = 0 then loop (x/2)
                 else loop (3*x+1);;
```

Diskussion

- Endrekursive Funktionen lassen sich ähnlich effizient ausführen wie Schleifen in imperativen Sprachen :-)
- Die Zwischenergebnisse werden in akkumulierenden Parametern von einem rekursiven Aufruf zum nächsten weiter gereicht.
- In einer Abschlussregel wird daraus das Ergebnis berechnet.
- Endrekursive Funktionen sind insbesondere bei der Verarbeitung von Listen beliebt ...

Umdrehen einer Liste – Version 1:

```
let rec rev  list = match list
        with [] -> []
        | x::xs -> app (rev xs) [x]
```

Umdrehen einer Liste – Version 1:

```
let rec rev  list = match list
        with [] -> []
        | x::xs -> app (rev xs) [x]
```

`rev [0;...;n-1]` ruft Funktion `app` auf mit:

```
[]
[n-1]
[n-1; n-2]
...
[n-1; ...; 1]
```

als erstem Argument $\Longrightarrow$ quadratische Laufzeit :-(

Umdrehen einer Liste – Version 2:

```
let ref list = let rec r a l =
        match l
        with [] -> a
        | x::xs -> r (x::a) xs
    in r [] list
```

Umdrehen einer Liste – Version 2:

```
let ref list = let rec r a l =
        match l
        with [] -> a
        | x::xs -> r (x::a) xs
    in r [] list
```

Die lokale Funktion `r` ist end-rekursiv !

$\Longrightarrow$

lineare Laufzeit !!

3.2 Funktionen höherer Ordnung

Betrachte die beiden Funktionen

```
let f (a,b) = a+b+1;;
let g a b   = a+b+1;;
```

Auf den ersten Blick scheinen sich `f` und `g` nur in der Schreibweise zu unterscheiden. Aber sie haben einen anderen Typ:

```
# f;;
- : int * int -> int = <fun>
# g;;
- : int -> int -> int = <fun>
```

- Die Funktion `f` hat ein Argument, welches aus dem Paar `(a,b)` besteht. Der Rückgabewert ist `a+b+1`.
- `g` hat ein Argument `a` vom Typ `int`. Das Ergebnis einer Anwendung auf `a` ist wieder eine Funktion, welche, angewendet auf ein weiteres Argument `b`, das Ergebnis `a+b+1` liefert:

```
# f (3,5);;
- : int = 9
# let g1 = g 3;;
val g1 : int -> int = <fun>
# g1 5;;
- : int = 9
```

Haskell B. Curry, 1900–1982

Das Prinzip heißt nach seinem Erfinder Haskell B. Curry Currying.

→ g heißt Funktion höherer Ordnung, weil ihr Ergebnis wieder eine Funktion ist.

→ Die Anwendung von g auf ein Argument heißt auch partiell, weil das Ergebnis nicht vollständig ausgewertet ist, sondern eine weitere Eingabe erfordert.

Das Argument einer Funktion kann auch wieder selbst eine Funktion sein:

```
# let apply f a b = f (a,b);;
val apply ('a * 'b -> 'c) -> 'a -> 'b -> 'c = <fun>
...
```

```
...
# let plus (x,y) = x+y;;
val plus : int * int -> int = <fun>
# apply plus;;
- : int -> int -> int = <fun>
# let plus2 = apply plus 2;;
val plus2 : int -> int = <fun>
# let plus3 = apply plus 3;;
val plus3 : int -> int = <fun>
# plus2 (plus3 4);;
- : int = 9
```

3.3 Funktionen als Daten

Funktionen sind Daten und können daher in Datenstrukturen vorkommen:

```
# ((+), plus3) ;
- : (int -> int -> int) * (int -> int) = (<fun>, <fun>);;
# let rec plus_list = function
              []    -> []
            | x::xs -> (+) x :: plus_list xs;;
val plus_list : int list -> (int -> int) list = <fun>
# let l = plus_list [1;2;3];;
val l : (int -> int) list = [<fun>; <fun>; <fun>]
```

// `(+) : int -> int -> int` ist die Funktion zum Operator `+`

```
...
  # let do_add n =
        let rec add_list = function
                      [] -> []
                | f::fs -> f n :: add_list fs
    in add_list ;;
  val do_add : 'a -> ('a -> 'b) list -> 'b list = <fun>
  # do_add 5 l;;
  - : int list = [6;7;8]

  # let rec sum = function
              [] -> 0
        | f::fs -> f (sum fs);;
  val sum : (int -> int) list -> int = <fun>
  # sum l;;
  - : int = 6
```

3.4 Einige Listen-Funktionen

```
let rec map f = function
            [] -> []
      | x::xs -> f x :: map f xs

let rec  fold_left f a = function
            [] -> a
      | x::xs -> fold_left f (f a x) xs

let rec fold_right f = function
            [] -> fun b -> b
      | x::xs -> fun b -> f x (fold_right f xs b)
```

```
let rec  find_opt f = function
            [] -> None
       | x::xs -> if f x then Some x
                  else find_opt f xs
```

Beachte:

→ Diese Funktionen abstrahieren von dem Verhalten der Funktion `f`. Sie spezifizieren das Rekursionsverhalten gemäß der Listenstruktur, unabhängig von den Elementen der Liste.

→ Daher heißen solche Funktionen Rekursions-Schemata oder (Listen-)Funktionale.

→ Listen-Funktionale sind unabhängig vom Typ der Listenelemente. (Diesen muss nur die Funktion `f` kennen :-)

→ Funktionen, die gleich strukturierte Eingaben verschiedenen Typs verarbeiten können, heißen polymorph.

3.5 Polymorphe Funktionen

Das Ocaml-System inferiert folgende Typen für diese Funktionale:

```
map : ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list
fold_left : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a
fold_right : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b
find_opt : ('a -> bool) -> 'a list -> 'a option
```

→ `'a` und `'b` sind Typvariablen. Sie können durch jeden Typ ersetzt (instanziiert) werden (aber an jedem Vorkommen durch den gleichen Typ).

→ Durch partielle Anwendung auf eine Funktion können die Typvariablen instanziiert werden:

```
# Char.chr;;
val : int -> char = <fun>
# map Char.chr;;
- : int list -> char list = <fun>

# fold_left (+);;
val it : int -> int list -> int = <fun>
```

→ Wenn man einem Funktional eine polymorphe Funktion als Argument gibt, ist das Ergebnis wieder polymorph:

```
# let cons_r xs x = x::xs;;
val cons_r : 'a list -> 'a -> 'a list = <fun>
# let rev l = fold_left cons_r [] l;;
val rev : 'a list -> 'a list = <fun>
# rev [1;2;3];;
- : int list = [3; 2; 1]
# rev [true;false;false];;
- : bool list = [false; false; true]
```

Ein paar der einfachsten polymorphen Funktionen:

```
let compose f g x = f (g x)
let twice f x = f (f x)
let iter f g x = if g x then x else iter f g (f x);;

val compose : ('a -> 'b) -> ('c -> 'a) -> 'c -> 'b = <fun>
val twice : ('a -> 'a) -> 'a -> 'a = <fun>
val iter : ('a -> 'a) -> ('a -> bool) -> 'a -> 'a = <fun>

# compose neg neg;;
- : bool -> bool = <fun>
# compose neg neg true;;
- : bool = true;;
# compose Char.chr plus2 65;;
- : char = 'C'
```